

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie części działki nr 884/39 obręb Dobra w Lubieszynie
ADRES INWESTYCJI : Lubieszyn działka nr 884/39 obręb Dobra
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Roosevelta 1,2, 70-625 Szczecin
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogrodzenie								
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -- Robocizna --	m ²				1,0*1,0*8 = 8,000	
			r-g	1,370200	0,00	0,00		
		Razem pozycja 1				0,00	8,000	0,00
2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu łaczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) -- Robocizna -- 2,48*0,955=	m ³				<słupki ogrodzenia >63*(0,3+ 2*0,2)* (0,3+2*0,2)* 0,8 = 24,696	
			r-g	2,368400	0,00	0,00		
		Razem pozycja 2				0,00	24,696	0,00
3	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³				20,160	
		Razem pozycja 3				0,00	20,160	0,00
4	KNR 2-31 0611-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -- Robocizna -- -- Materiały -- kostka brukowa 8 cm szara piasek cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" woda materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wibrator powierzchniowy pila do cięcia kostki	m ²				(1,0*1,0- 0,3*0,3)*8 = 7,280	
			r-g	1,303200	0,00	0,00		
			m ²	1,025000	0,00	0,00		
			m ³	0,081800	0,00	0,00		
			t	0,011700	0,00	0,00		
			m ³	0,027000	0,00	0,00		
			%	0,500000	0,00	0,00		
			m-g	0,130000	0,00	0,00		
			m-g	0,025000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 4				0,00	7,280	0,00
5	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III -- Robocizna -- 0,374*0,955=	m ³				0,3*0,3* 0,8*63 = 4,536	
			r-g	0,357170	0,00	0,00		
		Razem pozycja 5				0,00	4,536	0,00
6	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych -- Robocizna -- -- Materiały -- słupki z rur stalowych siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m				15,0+ 21,22+ 8,13+37,5+ 21,0+0,93+ 0,57+15+ 2,05+2,5+ 4,71+2,5 = 131,110	
			r-g	2,624200	0,00	0,00		
			r-g	1,000000	0,00	0,00		
			kg	6,780000	0,00	0,00		
			m ²	2,080000	0,00	0,00		
			m	3,120000	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		uchwyty metalowe	kg	0,180000	0,00	0,00		
		beton z kruszywa naturalnego B 10	m³	0,038000	0,00	0,00		
		farba olejna nawierzchniowa	dm³	0,039200	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00		
		– Sprzęt –						
		środek transportowy	m-g	0,006500	0,00	0,00		
		Razem pozycja 6				0,00	131,110	0,00
7	wycena własna	Dostawa i montaż bramy uchylnej o wym. 5,5x2,0 m	szt.				1	
		Razem pozycja 7				0,00	1,000	0,00
8	wycena własna	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przesła ogrodzenia	szt.				2	
		Razem pozycja 8				0,00	2,000	0,00
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²				(1,0*1,0-0,3*0,3)*8 = 7,280	
		– Robocizna –	r-g	1,303200	0,00	0,00		
		– Materiały –						
		kostka brukowa 8 cm szara	m²	1,025000	0,00	0,00		
		piasek	m³	0,081800	0,00	0,00		
		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,011700	0,00	0,00		
		woda	m³	0,027000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	0,00	0,00		
		– Sprzęt –						
		wibrator powierzchniowy	m-g	0,130000	0,00	0,00		
		piła do cięcia kostki	m-g	0,025000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 9				0,00	7,280	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

