

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Ochronniki słuchu/słuchawki

Wymagany model: Peltor Sport - 3m-peltor-sporttac-aktywne

- typ: nauszники aktywne,
- wskaźnik tłumienia/SNR: 26 dB,
- Maksymalny czas pracy: 600 h,
- zasilanie: 2 x AAA,
- waga: 318 g,
- pozostałe:
automatyczny tryb oszczędzania energii, który wyłącza ochronniki po dwóch godzinach braku aktywności, płynnie działający układ reprodukcji, który zapobiega nagłym spadkom poziomu słyszanego dźwięku.

Część 2: Ochronniki słuchu - zestaw naprawczy

Wymagany model: Przewód do ochronników słuchu PELTOR SportTac

- kabel łączący czasze, przechodzący w pałąku nagłownym, wpinany na wtyczki.

Część 3: Rękawice taktyczne

Wymagany model: Mechanix Wear Original – Covert

- wytrzymała skóra syntetyczna,
- lekki materiał Form-fitting TrekDry,
- obsługa ekranów dotykowych,
- wzmocniony kciuk i palec wskazujący,
- zapięcie z tworzywa TPR,
- norma EN388-2121X.

lub

model: Rękawiczki strzeleckie PIG (FDT) Deltat

- wykończenie palca wskazującego oraz kciuka jednym kawałkiem materiału, bez dodatkowych szwów,
- powierzchnia kciuka i palca wskazującego działająca z ekranami dotykowymi;
- na całej powierzchni chwytu tylko jedna warstwa materiału, aby zapewnić doskonałe "czucie broni",
- silikonowa warstwa na wewnętrznej stronie palców w celu zapewnienia pewnego chwytu, bez względu na warunki,
- brak zapięcia – elastyczny, krótki nadgarstek, aby wyeliminować możliwość czepiania się do innych elementów ubrania oraz otoczenia,

- materiał zewnętrzny dobrany pod kątem zwiększenia elastyczności oraz poprawy wentylacji,
- pętla do zawieszenia rękawiczek ze wzmacniającym przeszyciem.

Część 4: Okulary ochronne balistyczne

Wymagany model: Oakley - Okulary balistyczne SI Ballistic M Frame 3.0 Black Array - 2LS - 009146-03

- kolor: Matte Black
- materiał soczewek: poliwęglan
- transmisja światła widzialnego:
- szkła Clear 89 %,
- szkła Grey 18 %.
- waga: 29 g
- normy ochrony balistycznej MIL PRF-31013
- normy ANSI Z87.1-2003/2010
- w zestawie:
- oprawka,
- wizjer Clear (zamontowany),
- wizjer Grey,
- woreczek z mikrofibry do przechowywania i czyszczenia okularów,
- regulowany pasek do zawieszenia okularów,
- płyn Oakley Anti-Fog wraz ze ściereczką,
- sztywne nylonowe etui.

Część 5: Apteczka osobista taktyczna z wyposażeniem

Wymagany model: Resgear - Minimalist Medical Pouch MMP

- kieszeń montowana do oporządzenia w systemie molle lub dzięki specjalnemu montażowi bezpośrednio na pas 45mm,
- wkład z prostym organizerm na przenoszony sprzęt medyczny, zabezpieczony retencją gumy oraz rzepem przed wypadnięciem,
- montaż pozwalający na wyrywanie wkładu do góry lub do dołu, zależnie od preferencji użytkownika,
- wkład medyczny, w którego skład wchodzi:
 - opatrunek izraelski FCP – 01,
 - opatrunek okluzyjny Russel Chest Seal,
 - opatrunek hemostatyczny Citogauze XR PRO,
 - koc termiczny,
 - rurka nosowo gardłowa rusch,
 - 2 pary rękawiczek nitrylowych,
 - lubrykant w żelu,
 - opaska zaciskowa CAT gen 7,

- dane techniczne RESGEAR MMP:
 - wymiary 16,5cm x 12 cm x 5cm
 - waga 93g.

lub

model: Boxmet Medical IPMED IRR - wz. 93 "Pantera" / PL Woodland

- część medyczna medyczna:
 - staza taktyczna CAT 7GEN - NAR USA,
 - opatrunek wentylowy Foxseal Medtrade,
 - opatrunek FCP-01 Izraelski First Care Products,
 - opatrunek hemostatyczny Chitogauze XR PRO Hemcon,
 - gaza wypełniająca skompresowana JOY,
 - rurka nosowo-gardłowa Rusch z lubrykantem Optilube,
 - plaster Plastosilk 5 m x 2,5 cm,
 - nożyczki ratownicze czarne,
 - para rękawiczek nitrylowych,
 - marker permanentny,
- dane techniczne
 - kamuflaż: wz. 93 "Pantera" / PL Woodland,
 - materiał: Cordura 770D IRR,
 - wymiary: 180 x 140 mm.

Część 6: Latarka

Wymagany model: MacTronic BLACK EYE THH0043 1100 lm ładowalna

zestaw zawiera:

- ogniwo litowo-jonowo o pojemności 2600mAh,
- kaburę,
- kabel microUSB do ładowania,
- dwie zapasowe uszczelki,
- czas pracy: 100% - 2h, 60% - 3h, 20% - 30h, 2% - 100, Strobo – 1h i 30 min,
- moc światła – 1100Lm,
- rodzaj zasilania – akumulatorowe
- zasilanie - 1x akumulator Li-ion 3.7V 2600 mAh,
- zasięg światła – 245m,
- waga – bez akumulatora: 131g / z akumulatorem: 177g,
- wymiary – 142x34x28 mm,
- intensywność światła- 14960 cn,
- IP stopień ochrony – IPX6
- odporność na upadki – 1,5m,
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora,
- zapamiętywanie ostatniego trybu pracy.

Część 7: Kajdanki

Model: kajdanki łańcuskowe Alcyon Chain Steel Double Sided Double Lock – Srebrne

- kajdanki z łączeniem łańcuskowym,
- wykończenie niklowane – srebrne,
- konstrukcja nitowana, stal K-60, hartowanie Rockwell B HRB-92,
- testowane na odporność i na wpływ soli,
- możliwość zatrzaśnięcia w 20 pozycjach,
- podwójny mechanizm zatraskowy,
- klucz standardowy x2,
- maksymalny obwód wewnętrzny: 200 mm,
- minimalny obwód wewnętrzny: 165 mm,
- minimalne otwarcie: 50 mm,
- obwód całkowity: 238 mm,
- waga: 335 gram,
- zgodność ze standardem NIJ Standard — 0307.01.

Część 8: Kabura na kajdanki

Model: Kabura na kajdanki Iwo-Hest – Black

- kolor czarny,
- materiał – Cordura
- montaż – na pas o szerokości 35-50mm (szlufki lub możliwość montażu w systemie molle),
- zamykane na rzep/klips.

Część 9: Pałka teleskopowa z kaburą

Model: Pałka teleskopowa ESP Easy Lock Button hartowana 20" Black

- materiał: stal hartowana 40-50HRC,
- rodzaj stali AISI/SAE: 4130,
- system blokowania: Easy Lock - Przycisk do składania pałki teleskopowej,
- wykończenie: Black Ni-Zn,
- materiał rękojeści: Guma Ergonomic type HE,
- kolor rękojeści: Black,
- długość (złożona): 224 mm,
- długość (rozłożona): 508 mm,
- średnica rękojeści: 27 mm,
- kabura: Swiveling Holder BH-55-A, Quick Change System,
- waga: 480 g.