

Opis przedmiotu zamówienia

Pistolet samopowtarzalny CZ P-10 C wraz uкомплекtowaniem

1. Konstrukcja i parametry techniczne broni.

- Zasilanie - nabojem 9x19 Luger.
- Zasada działania - krótki odrzut lufy.
- Zamek ryglowany przez przekoszenie lufy.
- Mechanizm spustowy typu bijnikowego (bezkurkowy) z wyłącznym częściowym samonapinaniem iglicy. Zamawiający nie dopuszcza pistoletów z systemem spustowym, w którym użytkownik może zmieniać siłę nacisku na spust potrzebną do zwolnienia iglicy np. przez użycie decockera lub inne zwolnienie napiętej iglicy (niepożądana przez Zamawiającego dodatkowa złożoność obsługi broni).
- Szkielet broni - wykonany z wysokowytrzymałego polimeru odpornego na działanie czynników środowiskowych, fabrycznie przystosowany do mocowania modułu oświetlenia taktycznego, oraz laserowego wskaźnika celu .
- Masa broni bez magazynka - nie większa niż 650 g.
- Długość lufy - 100 - 115 mm.
- Długość całkowita - 185 - 195 mm.
- Wysokość bez magazynka - 120 - 135 mm.
- Szerokość całkowita - 32 - 34 mm.
- Przyrządy celownicze - stałe, otwarte, metalowe, w kolorze broni ze znacznikami ułatwiającymi celowanie. FLUORESCENCYJNE
- Żywotność istotnych części broni (lufa, zamek, szkielet) - minimum 30 tysięcy strzałów bez pogorszenia parametrów broni (skupienie przestrzelin na dystansie 25 metrów nie większe niż 80 mm
- ilości DYSFUNKCJI z winy broni nie większa niż 3 na 1000 strzałów). - BEZAWARYJNOŚĆ
- Powłoki ochronne - wszystkie elementy metalowe i niemetalowe muszą być trwale zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, w szczególności warunków atmosferycznych, potu czy soli.
- Znakowanie - Każdy egzemplarz broni musi posiadać indywidualny trwale naniesiony numer na każdej istotnej części broni.

2. Bezpieczeństwo użytkowania broni.

- Bezpieczniki - broń musi posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie wewnętrzne w postaci blokady iglicy, chroniącej przed inicjacją strzału w wyniku upadku przeładowanej broni na twarde podłoże.
- Wymagania w zakresie ergonomii i funkcjonalności.
- Chwyt - broń musi posiadać możliwość indywidualnego dopasowania chwytu do ręki użytkownika.
- Broń musi być przystosowana do obsługi przez strzelców lewo i praworęcznych (dwustronne manipulatory).

- Zatrząsek magazynka i zwalniacz zamka muszą być łatwo dostępne dla użytkownika o dłoniach przeciętnej wielkości.

3. **Wymagania dotyczące jakości wyrobu:**

- Wyrób musi mieć estetyczny wygląd, wysoką jakość i być starannie wykonany.
- Musi być w kolorze ciemnym (czarny, grafitowy).
- Niedopuszczalne są rozwarstwienia, przetarcia, odbarwienia i deformacje.
- Dopuszcza się wyłącznie wyroby w pierwszej klasie jakości.

4. **Ukompletowanie dedykowane do oferowanej broni.**

- Dwa magazynki dwurzędowe o pojemności minimum 15 naboji każdy. Budowa magazynka musi pozwalać na wzrokową ocenę ilości znajdujących się w nim naboji.
- Kabura dedykowana do broni:
 - materiał: polimer,
 - kolor: czarny,
 - mocowanie pistoletu w kaburze: blokada kabłąka spustowego, gdy pistolet jest w kaburze; brak paska blokującego na szkieletcie pistoletu,,
 - zwolnienie pistoletu: naciśnięcie przycisku umieszczonego z boku kabury za pomocą palca wskazującego,
 - wyposażenie: pletwa z regulacją kąta nachylenia broni,
 - możliwość montażu na pas,
 - możliwość zastosowania akcesoriów do szybkiego montażu/demontażu kabury.
- Dwie ładownice do magazynków:
 - materiał: polimer,
 - kolor: czarny,
 - mocowanie na pas z możliwością regulacji kąta pochylania ładownicy względem pasa,
 - mocowanie magazynka: sprężyna wewnętrzna utrzymująca magazynek.
- Walizka do bezpiecznego przechowywania i transportu broni.
- Przybory niezbędne do czyszczenia i konserwacji (co najmniej wycior, szczoteczka).
- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim.
- Karta gwarancyjna.

5. **Dostawa, gwarancja serwis pogwarancyjny.**

- Broń musi zostać dostarczona do wskazanego magazynu broni na terytorium RP.
- Gwarancja minimum 2 lata.
- Gwarantowana dostępność części i serwis minimum 7 lat.
- Szkolenie rusznikarskie dla rusznikarza zatrudnionego przez Zamawiającego.