

Opis przedmiotu zamówienia na wyposażenie dla funkcjonariuszy

Część 1: Przyrządy celownicze podwyższone DTF

Wymagany model: Przyrządy mechaniczne wysokie Glock Gen.5

- do współpracy z kolimatorami i tłumikami,
- materiał: stal sprężynowa 50HF, hartowana do twardości 55 HRC,
- powłoka: czarna, matowa powłoka galwaniczna zgodna z MIL-DTL-13924D CLASS 4 (odporna na korozję),
- montaż: wzmocniony dwoma śrubami – stabilność i zachowanie zera,
- wysokość linii celowania: 8,6 mm – idealna do 1/3 lower co witnes (dolne pokrycie punktu celowniczego w optyce z linią przyrządów mechanicznych) z kolimatorem,
- wykończenie: antyrefleksyjne tylne powierzchnie – brak odbić światła,
- konstrukcja: zaokrąglone krawędzie – bezpieczne dla użytkownika i odzieży,
- produkcja: precyzyjne wykonanie w technologii elektrodrażenia – wysoka trwałość i dokładność,
- przeznaczenie: Glock Gen 5 MOS,
- przystosowane do współpracy z mikro-kolimatorami (takimi jak Trijicon RMR, Holosun 507/508, Aimpoint ACRO) oraz tłumikami.

Część 2: Kabura wewnętrzna

Wymagany model: Kydex IWB do CZ P-10 C – czarny

- kabura typu "szarpanka", bezpieczniejsza od kabur z przyciskiem,
- możliwość noszenia od wewnętrznej części spodni (IWB),
- możliwość wykorzystania także jako kaburę Appendix,
- ułatwia ukrycie broni pod ubraniem,
- zapewnia łatwe dobycie broni i jej kontrolę,
- kabura dostosowana kształtem do broni, pistolet nie może się chybotać,
- regulacja retencji dzięki śrubom z gumową podkładką,
- najwyższej jakości Kydex grubości 2,4 mm, sprowadzany z USA
- otwory wentylacyjne na wysokości lufy,
- panel wewnętrzny z naturalnej skóry bydlęcej zapobiega powstawaniu obtarć,
- skóra zabezpieczona przed wycieraniem oraz wpływem olejów,
- kydeksowy klips do pasa o regulowanej wysokości i kącie mocowania.
- płyn Oakley Anti-Fog wraz ze ściereczką,
- sztywne nylonowe etui.

Część 3: Kabura operacyjna skryta do Glock 17

Wymagany model: Kabura Direct Action OWB do pistoletów Glock 17- Black

- kabura otwarta,
- przeznaczenie do pistoletów Glock 17,

- mocowanie na pasie za pomocą dwóch szlufek,
- szerokość pasa: 50 mm (max)
- możliwość przenoszenia pistoletu z zamocowaną latarką Surefire X400, X400V IR, X300, X200 lub latarkami Streamlight TLR-1, TLR-2, TLR-2IRW,
- materiał: kydex
- waga: 142 g
- wymiary: 203 x 44 x 140 mm

Część 4: Okulary ochronne

Wymagany model: Oakley - Okulary strzeleckie SI Ballistic M Frame 3.0 Dark Bone Array 2LS OO9146-07

Wizjer - cechy:

- wykonanie z materiału Plutonite®,
- soczewki sprofilowane specjalnie do warunków, w jakich odbywa się strzelanie,
- powłoka trudnopalająca anti-fog.
- ochrona przed promieniowaniem UV zatrzymująca szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe UVA i UVB oraz niebieskie o długości fali do 400nm.
- spełnianie lub przekraczanie wymogów normy ANSI Z87.1-2003/2010.
- spełnianie lub przekraczanie wymogów normy balistycznej MIL PRF-31013, Clause 3.5.1.1.
- wizjer przyciemniany Prizm™ Grey o podniesionym kontraście.

Oprawka - cechy:

- niski profil pozwalający na używanie systemów ochrony słuchu oraz zestawów komunikacyjnych,
- system bardzo szybkiej, beznarzędziowej wymiany wizjera.
- kompatybilność z hełmowymi urządzeniami noktowizyjnymi.
- kompatybilność z hełmami MICH, ACH, CVC, PASGT, Crye™ i podobnymi.

Część 5: Gogle strzeleckie

Wymagany model: Gogle taktyczne Bolle X800

- szyba: poliwęglan, przezroczysta,
- grubość: 2,33 mm. krzywizna 5
- powinny spełniać wymagania normy STANAG V50: 637 km/h (177 m/s),
- wytrzymałość: mechaniczna: B; termiczna: T do 420°C
- oprawa: nylon+TPE, EN 166,
- wytrzymałość: mechaniczna: B; termiczna: T do 420°C,
- wymiary: 195 x 60 mm,
- waga: 106 g,
- o zwiększonej wytrzymałości panoramicznych szyb zabezpieczonych przed parowaniem (od wewnątrz) i zarysowaniem (z zewnątrz),
- wyposażone w etui.

Część 6: Pas operacyjny

Wymagany model: Holdtheline typu FBI 2.1 – Black

- szerokość: 100 mm,
- materiał: syntetyczny,
- wyposażony w kieszenie,
- zapięcie: na rzep z możliwością z regulacji obwodu,
- kolor: czarny,
- kompatybilność z kaburami kabur typu OWB i IWB,
- możliwość korzystania przez osoby lewo i praworęczne.

Część 7: Latarka taktyczna na broń (typ 1)

Wymagany model: Surefire x300 - SureFire X300 Ultra Led Pistol Light

- obustronny wyłącznik umieszczony z tyłu korpusu (możliwość zastosowania wyłącznika zewnętrznego DG (dla broni krótkiej) lub XT07 (dla broni długiej), co pozwala na obsługę latarki bez zmiany chwytu na broni,
- średnica głowicy: 28.5 mm,
- długość: 91.44 mm,
- waga bez baterii ok 113g,
- baterie 2 x 123a,
- moc światła: 1000 Lumenów,
- czas działania: 1 godzina 25 minut.

Część 8: Narzędzie wielofunkcyjne

Wymagany model: Leatherman Wingman z kaburą

- długość ostrza 66 mm
- wielofunkcyjny: przecinak, obciskacz, nożyczki, wymienne końcówki wkrętaka, pilnik, miarka, etc
- etui w zestawie
- materiał: stal nierdzewna
- stal ostrza 420HC
- długość 97 mm
- waga 198.4 g.

Część 9: Taran - narzędzie wyważeniowe

Wymagany model: libervit MR 20

- waga całkowita: 20,3 kg,
- długość: 82 cm,
- powierzchnia uderzeniowa: Ø100 mm,
- 4 sztywne nieobrotowe uchwyty z chropowatą antypoślizgową powłoką PVC,
- obręcz ochronna przy przednim uchwycie,
- 4 gumowe zabezpieczenia antyhałasowe przy uchwytach,
- materiał: stal kryta proszkowo czarną powłoką,

- obsługa: 1 lub 2 operatorów.

Część 10: Skrzynia transportowa do przenoszenia broni

Wymagany model: walizka z kółkami Peli Air 1615 z gąbką pancerną

- materiał: polimer HPX²,
- wypełnienie gąbka modułową,
- automatyczny zawór wyrównawczy,
- uchwyt na etykietę,
- chowany uchwyt teleskopowy,
- zatrzask: ABS,
- wytrzymałość:
- temperatura minimalna: -51° C
- temperatura maksymalna: 71° C.

Część 11: Dalmierz laserowy

Wymagany model: Bushnell Broadhead 6x24

- powiększenie: 6x
- obiektyw: 24 mm
- źrenica wyjściowa: 4 mm
- zasilanie: bateria CR2
- dokładność pomiaru: +/- 0,3 m
- zasięg pomiaru: do 1371 m
- klasa wodoszczelności: IPX4
- wymiary: 107 x 39 mm
- waga: 170 g.

Część 12: Oświetlenie taktyczne do broni

Wymagany model: Latarka surefire Mini Scout Light Pro

- strumień świetlny: 500 lumenów,
- zasięg maksymalny: 175 m,
- intensywność światła: 7600 kandeli,
- czas pracy: do 1 godziny,
- długość całkowita: 104 mm,
- średnica głowicy: 29 mm,
- waga z baterią: 103,5 g,
- zasilanie: 1x bateria CR123A,
- wodoodporność: IPX7 (zanurzenie do 1 m na 30 minut),
- materiał obudowy: aluminium lotnicze 6061-T6 z anodowaniem typu III.

Część 13: Oświetlenie taktyczne do broni

Wymagany model: Latarka Olight BALDR S FDE; do pistoletu; 800 lumenów; Green Laser

- moc: 800 lumentów,
- laser w kolorze: niebieskim,
- obudowa: lotnicze aluminium A6061-T6,
- obustronny włącznik światła,
- waga: 95g,
- wymiary: 63 x 32,5 x 36 mm,
- zasilanie: wbudowany akumulator 3.7V 380 mAh.

Część 14: Zestaw ST

Wymagany model: Smart Target PRO

Tarcza laserowa Smart Target PRO

- bateria 2×aa,
- wymiary: 149×82×35 mm,
- zasięg: do 200 m,
- 9 programów,
- 4 formy potwierdzania trafienia,
- obszar roboczy: 65×84 mm,
- 4 poziomy głośności,
- wyświetlacz: 4×7.

Statyw do tarczy Smart Target PRO

- kompatybilny z modelem Smart Target PRO,
- regulowany.

Nabój laserowy treningowy 9 mm

- kaliber: 9 mm
- długość fali: 780 nm
- moc wyjściowa: <5 mw
- zasilanie: 3xlr626

Blokada do magazynka DryFireSlide 9 mm (6 szt.)

- kaliber 9mm,
- opakowanie 6 szt.

Część 15: Zestaw medyczny/apteczka plecakowa z wyposażeniem

Wymagany model: PRS Plecak ratownika sanitariusza opakowanie

- zgodnie z projektem opublikowanym w WTT Szefostwa Wojskowej Służby Zdrowia,
- organizery na wyposażenie medyczne,
- system pozwalający przenosić plecak na kamizelce bojowej.